



WISA®-Hexa Grip

WISA-Hexa Grip es un
contrachapado para suelos,
revestido con película fenólica
con dibujo hexagonal.

Encolado

Encolado de resina fenólica resistente a la intemperie, de acuerdo con la norma EN 314-2/clase 3 para exterior.

Superficie

Cara: Película fenólica de color marrón (RAL 8017) con dibujo hexagonal de 10mm de diámetro.

Disponible bajo pedido con película gris RAL 7023 (fenólico gris) o RAL 7038 (melamina gris).

Contracara: Lisa o con dibujo, con película de protección antihumedad.

Protección de cantos: Pintura acrílica.

Mecanización


Mecanización de cantos y de control numérico a petición.

Espesores y pesos

Espesor nominal mm	Número de chapas	Espesor mínimo mm	Espesor máximo mm	Peso kg/m ² aprox.	Paneles maxi	
					Espesor min mm	Espesor max mm
9	7	8.8	9.5	6.5	8.3	9.0
12	9	11.5	12.5	8.5	11.0	12.0
15	11	14.3	15.3	10.5	13.8	14.8
18	13	17.1	18.1	12.3	16.6	17.6
21	15	20.0	20.9	14.6	19.5	20.5
24	17	22.9	23.7	16.6	-	-
27	19	25.2	26.8	18.4	-	-
30	22	29.6	31.2	20.7	-	-

Contenido de humedad: 8-10mm.





Dimensiones del panel

1220/1250 x 2440/2500mm

1525 x 2440/2500/3050mm

El tamaño máximo estándar: 1525 x 3660mm

El tamaño máximo paneles maxi: 5600 x 1950mm, en color gris 5600 x 1800mm

Tolerancias:

< 1000 mm +/- 1 mm

1000-2000 mm +/- 2 mm

2000-6000 mm +/- 3 mm

Rectangularidad: +/- 1 mm / 1000 mm



Características del laminado

Taber abrasión – resistencia al desgaste (DIN 53799): 570 ciclos.

Rolling test – ensayo de rodadura (SS 923502): 1750 ciclos.

Resistencia a la absorción del agua por el recubrimiento.

Resistencia química a alcalinos suaves.

Exposición directa al sol podría acelerar el envejecimiento y las alteraciones del color de la superficie.

Características técnicas

Según el Manual de contrachapado finlandés.

Recomendaciones de uso

Se recomienda para aquellas aplicaciones sin grandes cargas localizadas.

Suelos de una pieza hechos con paneles maxi proporcionan una superficie sin uniones.



Para información adicional sobre montaje, mantenimiento, disponibilidades y cuestiones de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso.



DITAYMA S.L. Avda. Espioca, 158

Apdo. correos 71 C.P. 46460 SILLA (VALENCIA)

Tel. 96 121 04 92 / 96 121 05 52 - Fax. 96 121 21 29

E-mail: ditayma@ditayma.com www.ditayma.com