



# WISA®-Spruce 850

Paneles ligeros y económicos  
de contrachapado de abeto  
para uso estructural en  
paredes, suelos, cubiertas,  
encofrados o embalaje y  
carpintería, donde el poco  
peso del abeto es una  
ventaja.

## Encolado

Encolado de resina fenólica resistente a la intemperie, de acuerdo con la norma EN 314-2/clase 3 para exterior.

## Superficie

Según el Manual de contrachapado finlandés.

## Mecanización

Machihembrado a petición.

## Espesores y pesos:

Espesor nominal mm	Número de chapas	Espesor mínimo mm	Espesor máximo mm	Peso kg/m <sup>2</sup>
9	3	8.8	9.5	4.1
12	5	11.5	12.5	5.5
15	5	14.3	15.3	6.9
18	7	17.1	18.1	8.3
21	7	20.0	20.9	9.7
24	9	22.9	23.7	11.0

Grosores de las chapas: 2,6 y 3,2mm.

## Dimensiones del panel

2440 x 1220mm y 2500 x 1250mm

## Tolerancia:

< 1000 mm      +/- 1 mm  
1000-2000 mm    +/- 2 mm  
> 2000 mm      +/- 3 mm

Rectangularidad: +/- 1 mm / 1000 mm



## Información adicional

Los paneles pueden sufrir cambios en las dimensiones debido a los cambios en la humedad.

Dejar espacio entre paneles al instalarlos.

Pueden usarse herramientas corrientes.

Al ser la madera un material vivo, cada panel es único. Por eso, una fotografía o muestra no pueden representar todos los paneles en el color, tonalidad, vetas, nudos, etc.



Para información adicional sobre montaje, mantenimiento, disponibilidades y cuestiones de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso.



DITAYMA S.L. Avda. Espioca, 158  
Apdo. correos 71 C.P. 46460 SILLA (VALENCIA)  
Tel. 96 121 04 92 / 96 121 05 52 - Fax. 96 121 21 29  
E-mail: [ditayma@ditayma.com](mailto:ditayma@ditayma.com) [www.ditayma.com](http://www.ditayma.com)