



WE LEAD.
WE LEARN.



WISA®-Wire

Tablero de contrachapado laminado, para suelos en la industria del transporte y aplicaciones en la construcción.

Encolado

Encolado de resina fenólica resistente a la intemperie, de acuerdo con la norma EN 314-2/clase 3 para exterior.

Superficie

Cara: Revestimiento de resina fenólica, con dibujo de malla, de color marrón (RAL 8017). Disponibles varios grosores de revestimiento.

Contracara: Con película de protección anti-humedad. Lisa o con dibujo.

Protección de cantos: Con pintura acrílica.

Impregnación

Tablero de abedul puede impregnarse según la norma AGIS para contenedores marinos.

Mecanización

Mecanización de cantos y de control numérico a petición.


Espesores y pesos

Tableros de abedul:

Espesor nominal mm	Número de chapas	Espesor mínimo mm	Espesor máximo mm	Peso kg/m ² aprox	Tableros maxi	
					Espesor mín. mm	Espesor máx. mm
6.5	5	6.1	6.9	4.7	5.6	6.4
9	7	8.8	9.5	6.4	8.3	9.1
12	9	11.5	12.5	8.4	11.0	12.0
15	11	14.3	15.3	10.5	13.8	14.8
18	13	17.1	18.1	12.5	16.6	17.6
21	15	20.0	21.0	14.5	19.5	20.5
24	17	22.8	23.8	16.5	22.3	23.3
27	19	25.2	26.8	18.6	24.7	26.3
29	21	28.1	29.9	20.0		
30	22	29.6	31.2	20.9		

Contenido de humedad: 8-10%.





Dimensiones del panel:

El tamaño estándar máximo: 1525 x 3660mm.

El tamaño máximo de tableros maxi: 12300 x 2700mm, sólo en abedul.

Tolerancias:

< 1000 mm +/- 1 mm

1000-2000 mm +/- 2 mm

2000-6000 mm +/- 3 mm

> 6000 mm +/- 5 mm

Rectangularidad: +/- 1 mm / 1000 mm

Características del laminado:

Rolling test – ensayo de rodadura (valores medios para paneles base SS 923502/300kg):
abedul 1750 ciclos +/-35%.

Taber abrasión – resistencia al desgaste (DIN 53799):
380, 450, 570 ciclos para revestimientos de 145, 167, 220g/m².



Para información adicional sobre montaje, mantenimiento, disponibilidades y cuestiones de medioambiente, consulte con su suministrador o con UPM.

La política de UPM es el continuo desarrollo. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones sin previo aviso.



DITAYMA S.L. Avda. Espioca, 158
Apdo. correos 71 C.P. 46460 SILLA (VALENCIA)
Tel. 96 121 04 92 / 96 121 05 52 - Fax. 96 121 21 29
E-mail: ditayma@ditayma.com www.ditayma.com